

M12-480

produktový list



ILUSTRACI FOT

UNIVERZÁLNÍ ZÁLOŽNÍ SYSTÉM 12V

je určen k zajištění provozu připojených elektrospotřebičů 12V DC
při odběru maximálně 10 W po dobu 48 hodin.

Zdrojem pro nabití akumulátoru v zařízení může být standardní rozvodná síť, připojení k síti veřejného osvětlení, elektrocentrála, nebo fotovoltaické panely. Zdroje lze kombinovat, přičemž preferováno je napájení ze sluneční energie.

Přístroj je vybaven sériovým rozhraním pro komunikaci se serverem, stav přístroje je plně monitorován a data jsou archivována. Provozovatel přístroje má online přístup výstupům monitoringu.

M12480

Mobilebox vyžaduje externí nabíječku.

TECHNICKÉ PARAMETRY M12-480

Výstupní napětí: 12V DC +/- 20%

Kapacita akumulátoru: 40 Ah (480 Wh)

Interní systémové napětí: 12 V

Maximální výstupní výkon: 50 W/25° C

Špičkový výstupní výkon: 100 W

Akumulátor Enstore - životnost: 8 000 cyklů při 80% DOD

Doba potřebná k plnému nabití akumulátoru: max. 4 hod.

Vstup: 14 - 18V DC

Výstupy: 12V/1x5A

Komunikační rozhraní: RS232, GSM/ETH

Rozsah pracovní teploty: od -40 °C do +65 °C

Vlhkost prostředí: max. 85 %

Ochrana: proti přepětí, přehřátí, přetížení, podpětí

ECM: EN 55014-1/EN 55014-2/IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-3

Bezpečnost: EN/IEC 60335-1/EN/IEC 62109-1

Krytí: IP 67

Vnější rozměry: 230x200x190 (1U)mm

Váha: 5,2 kg

M12-480

produktový list



430 mm

ILUSTRÁČNÍ FOTA



M12⁺480

KONTAKTY

Enstore, s.r.o. CZ, EU

www.enstore.cz
www.dragonix.cz

Objednávky - e-mail:

obchod@enstore.cz

Telefon:

+420 605 037 832

Technická podpora:

+420 608 111 068